



WAARVOOR ? Gelakte houten vloeren

| HOE VAAK ? | WAARMEE ? | HOEVEEL ? | WERKWIJZE: | RESULTAAT: | DUS NODIG: |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|
| <u>1e keer</u> direct over de laklaag | Finépol Parketpolish | Ca. 60 m ² per liter | Met trekker, inwasser of wasverdeler één laag Finépol Parketpolish dun en gelijkmatig aanbrengen op schone-, stof- en vetvrije vloer. (± 60 min. laten drogen. NIET UITWRIJVEN ! | Matglanzend, stroef vloeroppervlak met een beschermlaag | BRUYNZEEL Finépol Parketpolish, wasverdeler, inwasser |
| <u>Dagelijks</u> stofwissen | Stofwisser | ca. 40 m ² per stofwisdoek | Baan voor baan | Stofvrije vloer | Stofwisser, stofwisdoek |
| <u>Wekelijks</u> stofzuigen en/of moppen | Stofzuiger Mopemmer/mop Pico D | | SD 20 G Parketreiniger met uitgewrongen mop | Stofvrije vloer Schone vloer | Stofzuiger Mop, vochtwisser |
| <u>Periodiek</u> blauwe pad | Pico D sprayen Fixall Super Stripper Schrobzuig automaat of Schrobmachine+waterzuiger | | Met High-Speed of eenschijf-Machine + rode pad Met schrobmachine en pads krachtig schrobben. Direkt met waterzuiger opnemen. Nieuwe laag aanbrengen. | Glanzende vloer Polish weggehaald Vuil verwijderd Beschermlaag hersteld. | Pico D 1:10 spray Fixall Super Stripper 1:8 Schrob/zuig machine, waterzuiger + Zie boven |

LET OP: MAAK MINIMAAL GEBRUIK VAN WATER OP HOUTEN VLOEREN

**PERIODIEK ONDERHOUD IS AFHANKELIJK VAN VERVUILING EN INTENSITEIT VAN HET VLOERGEBRUIK
DIT KAN ALLEEN TER PLAATSE WORDEN BEOORDEELD**