



WAARVOOR ?

Houten vloer - geïmpregneerd of bewerkt met Vloerolie + onderhoud met was

HOE VAAK ?	WAARMEE ?	HOEVEEL ?	WERKWIJZE:	RESULTAAT:	DUS NODIG:
1e keer direkt over de Sealer of Vloerolie	Vaste Was	30 m ² per l	Met wasinsetter of schrobmachine gelijkmatig op schone en stofvrije vloer inwrijven en enkele uren laten drogen. Met schrobmachine en wrijfborstel of pads (rood) goed uitwrijven.	Fraai glanzende vloer met goede bescherm-laag	Insetter, schrobmachine Vaste Was, pads, wrijfborstel
<u>Dagelijks</u> stofwissen	Stofwisser stofwisdoek	ca. 40 m ² p. wisdoek	Baan voor baan	Zichtbaar schoon en stofvrij	Stofwisser, stofwisdoek
<u>Wekelijks</u> stofzuigen	Stofzuiger			Stofvrije vloer	Stofzuiger
<u>Periodiek</u> Wanneer vloer dof wordt			Eerst stofvrij maken Met boenmachine, pads	Fraai glanzende vloer	Schrobmachine wrijfborstel of pads
<u>Periodiek</u> Wanneer vloer door opblokken niet meer gaat glanzen	Vaste Was of Parketwas vloeibaar	±30 m ² per l ±80 m ² per l	Zie boven Met inzetter dunne laag aanbrengen. Na droging uitwrijven	Fraai glanzende vloer	Zie boven Vaste Was Parketwas vloeibaar
<u>Periodiek</u> Bij sterke vervuiling	SD 20 G of Fixall vloerstripper		Kleine oppervlakken tegelijk behandelen. Met schrobmachine krachtig inwrijven. Vuil direkt met waterzuiger opnemen. Zonodig herhalen	Oude waslagen en vuil zijn verwijderd	Schrobmachine, pads en waterzuiger
	Vaste Was of Parketwas vloeibaar		Nieuwe laag aanbrengen	Zie boven	Zie boven

PERIODIEK ONDERHOUD IS AFHANKELIJK VAN VERVUILING EN INTENSITEIT VAN HET VLOERGEBRUIK. DIT KAN ALLEEN TER PLAATSE WORDEN BEOORDEELD