



WAARVOOR ?

Vloeren behandeld met Waxolie

PRODUKT	WANNEER	VERBRUIK	DROOGTIJD	HULPMATERIALEN	WERKWIJZE
Waxolie	<p><u>Basisbehandeling:</u> Direct op (nieuwe) houten vloer 1 of 2 lagen - afhankelijk van houtsoort. (evt. 2e laag zeer dun opbrengen kan "nat in nat").</p>	1 l p. 15-30 m ² Afhankelijk van houtsoort	Beloopbaar na 16 uur	Wasinzetklem+sponsje en eenschijfmachine met een witte pad Niet pluizende doek	Vloer stofvrij maken. Op schone vloer met wasinzetter Waxolie gelijkmatig opbrengen. Kleine oppervlakken tegelijk behandelen. Overtollige Waxolie verwijderen. Nog vochtige Waxolie-laag na ± 10 min. met éénschijfmachine en witte pad gelijkmatig inwrijven en laten drogen. Evt 2 ^e laag aanbrengen. Nog vochtige vloer na het inwrijven niet belopen.
		Let op: zeer dun aanbrengen. Voor gebruik goed schudden/roeren			
Waxolie	<p><u>Periodiek:</u> Doffe en/of vuile vloer 1 <u>heel dun</u> laagje opbrengen</p> <p>Kleine beschadigingen/ernstige verontreiniging: licht (handmatig). opschuren en nabehandelen met zeer dun laagje Waxolie</p>	1 l p. 30 m ²	ca. 30 min.	Wasinzetklem+sponsje en eenschijfmachine met een witte pad Kan met staalwol of schuurpapier	Vloer stofvrij maken. Met inwasklem Waxolie gelijkmatig opbrengen. Na het opbrengen inwrijven met éénschijfmachine en witte pad. Nog vochtige vloer niet belopen.
		Voor gebruik goed schudden/roeren			
Pico D + Waxolie	<p><u>Periodiek:</u> Sterke vervuiling, blijft dof, ook na opwrijven</p> <p>Daarna weer <u>heel dun</u> laagje Waxolie aanbrengen.</p>	1 op 40		Eenschijfmachine Blauwe pad, waterzuiger mop of klamvochtige dweil	Vloer stofvrij maken en Pico D op vloer verdund 1:40 opbrengen. Kleine oppervlakken tegelijk behandelen. Vuil met waterzuiger, mop klamvochtige mop of dweil opnemen. Na behandeling ondergrond goed laten drogen. Met wasinzetter zeer dun laagje Waxolie aanbrengen en inwrijven met machine(zie boven)

**PERIODIEK ONDERHOUD IS AFHANKELIJK VAN VERVUILING EN INTENSITEIT VAN HET VLOERGEBRUIK.
DIT KAN ALLEEN TER PLAATSE WORDEN BEOORDEELD**