



## Vloeronderhoud rubbervloeren

### **Benodigde producten :**

- Basisstrippen: Twink Extra
- Dweil / wasmiddel: MAV '98
- Emulsie: Glossy- antislip of Focus-extra

### **Basis:**

1. Reinig de vloerbedekking door middel van een éénschijfsmachine of een schrob-/zuigmachine, in combinatie met een groene pad en Twink Extra. Bij kleine oppervlaktes kan men ook gebruik maken van een doodle bug. Twink opbrengen en 15-20 minuten laten inwerken, dus niet direct opzuigen. Vervolgens de vloerbedekking schrobben met een éénschijfsmachine of met een schrob-/zuigmachine. (niet zuigen) .
2. Zuig het vuile water op met een waterzuiger, of met de zuigmond van een schrob-/zuigmachine.
3. De vloer nawissen met schoon water. Herhaal dit totdat de vuil- en reinigingsmiddelen resten volledig verdwenen zijn.
4. Het is nu zaak om de vloer goed te laten drogen. Dit betekent dat de vloer niet alleen optisch droog moet zijn, maar ook poriën diep. U kunt de vloer dus nooit te lang laten drogen. Zo voorkomt u eventuele kringen strepen etc.
5. Basis onderhoud starten met Glossy-antislip of Focus extra. U dient één van beide producten tweemaal puur en dun aan te brengen. D.w.z. dat u de oppervlakte structuur van de vloerbedekking nog ziet. De tweede laag kan opgebracht worden, wanneer de eerste laag begaanbaar is. Het liefst kruislinks opbrengen.
6. Na het opbrengen van de tweede laag moet de vloer goed drogen. (eventueel een nacht).
7. Indien gewenst, kan de vloer nu opgewreven worden met een high speed machine ( $\pm$  400 toeren per minuut)



**Dagelijks onderhoud:**

- Stofwissen met droge wisdoeken (Statische stofwisdoeken)
- Dagelijks moppen met Vloermop
- Naar behoefte 1 à 2 per week moppen met MAV '98

**Periodiek onderhoud:**

- Stofwissen en moppen en schrobben met een éénschijfsmachine / schrob-/zuigmachine met een blauwe pad. Vervolgens moppen of full sprayen met MAV'98 in combinatie met een éénschijfsmachine (bijv. duo speed 180/380 toeren) In de lage stand full sprayen en in de hoge stand uitwrijven.